

WATER SHIELD H2O WITH STAIN GUARD #160

REPELENTE DE AGUA CON PROTECCION CONTRA LAS MANCHAS

Uso:

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un repelente base de agua penetrante diseñado para ser usado en piedra natural, pavers, concreto y cualquier superficie horizontal y vertical bien preparada. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** actúa como un escudo protector, contra las manchas, simplifica el mantenimiento y limpieza, no permite el deterioramiento del sustrato ocasionado por la presencia del agua o contaminantes ac arriados por el agua. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** no cambia el color característico del sustrato que está siendo tratado. También está disponible en **ICT Water Shield H2O (161)** el cual no contiene igual resistencia a las manchas.

Descripción:

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un repelente al agua transparente de rápido secado que no cambiara las propiedades del sustrato. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** ha sido especialmente formulado para ser ideal para el concreto, tejas de techo y piedras naturales que permitirán que la humedad escape sin permitir que la humedad vuelva entrar a través de la barrera sin película creada al aplicar el producto. Al no permitir la penetración de la humedad **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** también ayudara contra otras complicaciones causadas por el agua, tales como la eflorescencia, manchas, corrugación o algunas grietas. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** no crea una película sobre la superficie y no hace la superficie mas resbaladiza que antes de la aplicación. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** mantendra las superficies bellas y protegidas.

Características y Datos Técnicos

<u>Propiedades Liquidas</u>	<u>Resultados</u>
Peso/Galón	8.38 lbs. /gal.
Substancia Activa	Oleophobic compuestos
Brillo	No brillo
Punto Inflamable	212 F
Apariencia Mojada	Transparente
Apariencia en Seco	Transparente
Cubrimiento/Galón	De 75 - 300 Sq.ft. por gal.
Limpieza	Enjuagar con agua y jabón

Secado al tacto	6 horas
Retornar para repinte	12 horas
Tráfico Vehicular.....	24-48 horas
Almacenado	2 año (envase cerrado)
V.O.C.	Menos de 10gms/lit
Temperatura Para instalación	45 F

Cualidades y Beneficios

Muestra las gotas de Agua.	Repelente de una sola via.
Resistente a las Manchas.	Facil de Mantenimiento.
Bajo en VOC.	Inhibe el biocrecimiento.
Resistente a la Eflorescencia.	Penetrante.
Respirable.	No forma película.

Preparación de Superficie:

- 1.Limpiar la superficie completamente con **ICT TOTAL KLEAN 700** todo propósito, desengrasante y limpiador para remover el sucio y aceites. Es recomendado también usar una solución de cloro y detergente para remover loa visibles y microscópicas algas y moho. Enjuagar completamente.
- 2.Si la Eflorescencia está presente, es recomendado utilizar **ICT TOTAL PREP 720**, acordemente con las direcciones del producto. Esto ayudara en la remoción de la Eflorescencia y dejar en excelentes condiciones la superficie para aplicar **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)**.
- 3.**ICT TOTAL ETCH & CLEAN 740**, puede ser utilizado en superficies densas (pulidas) para ayudar a la superficie a tener un mejor perfil de anclaje y mejor penetración. Para mejores resultados, aplicar en un área y así determinar el perfil de anclaje que se necesita.
4. Lavar a presión toda el área para remover cualquier residuo químico.
- 5.Dejar que la superficie se seque.

Instrucciones de Aplicaciones:

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un product listo para usar. No require mezcla o dilucion. Cubrir para proteger cualquier superficie cerca a la aplicación donde no se desea el producto. Utilizar brochas, rodillo, maquina esprayadora. En una limpia, helada, seca superficie, aplicar **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** y estar seguros de utilizar suficiente para mantener la superficie uniforme mojada por 1-3 minutos antes de la penetración. Aplique el producto con la máquina esprayadora de una manera sobre cargada para garantizar una cobertura del 100 %. El residuo que no sea absorbido en el concreto dentro de 15-20 minutos debe ser removido manualmente usando toallas, trapos. **ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160)** iniciara a repeler el agua casi inmediatamente, pero continuara curando por un periodo de 72 horas. NOTA: WATER SHIELD debe ser aplicado a una superficie helada, seca, superficie. Si el substrato está expuesto a la luz solar directamente o esta excesivamente caliente, tenemos que hidratar la superficie y permitir secar. Esto reducirá la temperatura de la superficie y permitirá al **WATER SHIELD H2O** penetrarse en el substrato.

SIEMPRE APLICAR UNA AREA DE PRUEBA PARA TENER MEJORES RESULTADOS.

CUBRIMIENTO:

EL rendimiento variara dependiendo la porosidad y la absorbencia de la superficie. 75-300 sq. ft. por galón.

Limpieza y almacenamiento:

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) se limpia fácilmente con jabón y agua. Una vez el material está seco, el material no puede ser removido. El material debe ser almacenado en un ambiente fresco. No dejar directamente en la luz solar. No permitir que se congele.

Precauciones:

Mantener Alejado de los niños. Evitar contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores. No ingerir internamente. Puede resaltar el color en ciertos substratos. Aplicar área de prueba para que el substrato pueda ser propiamente evaluado.

NOTA:

NO aplicar **Water Shield H2O With Stain Guard (160)** cuando el air o la temperatura esta bajo 45F o es esperado que baje a este punto antes de la aplicación está seca. Bajas temperaturas y alta humedad afectaran los tiempos de curado y secado.

NO aplicar **Water Shield H2O With Stain Guard (160)** a cemento, morteros o ground nuevos. Permitir que estos productos se enduren por un mínimo de 3-4 días antes de la aplicación.

Proposición 65 (CALIFORNIA): ESTE PRODUCTO CONTIENE UN QUIMICO CONOCIDO PARA EL ESTADO DE CALIFORNIA QUE CAUSA TOXICIDAD. REVISAR SDS PARA MAS INFORMACION.

